

KOREINTEX

Mô Tả	Là sơn kinh tế dùng để trang trí và bảo vệ bề mặt tường. Sản phẩm này phù hợp với tất cả bề mặt tường mới hoặc tường cũ như tường gạch, xi măng hay vữa. KOREINTEX rất dễ thi công và có độ phủ cao.
Loại	KOREINTEX
Công dụng	Là lớp sơn phủ nội thất cho bề mặt tường bê tông, thạch cao và tường tô vữa.
Hoàn thiện	Mờ, màu trắng hoặc màu như trong bảng màu.
Đặc điểm	<ul style="list-style-type: none">- Sơn kinh tế- Độ bao phủ và che phủ cao- Màng sơn phẳng- Chống rêu mốc- Dễ sử dụng
Chuẩn bị bề mặt	<ul style="list-style-type: none">- Nền vữa xi măng mới: Dùng bàn chải hoặc giấy nhám loại bỏ tạp chất và bụi bẩn trên bề mặt cần sơn.- Nền sửa chữa, bảo trì: Tẩy sạch lớp sơn cũ và loại bỏ các tạp chất khỏi bề mặt cần sơn, sử dụng bột trét “Supro putty” (ngoại thất) phủ toàn bộ khu vực bị nứt.
Điều kiện thi công	Trong điều kiện bề mặt xấu (hoặc thời tiết mùa đông). Sử dụng “KORESEALER” để tăng độ bám dính.
Phương pháp thi công	Cọ quét, con lăn hoặc phun
Mức tiêu hao	<p>11-13 m²/L lớp sơn khô 30 microns trên bề mặt bằng phẳng</p> <ul style="list-style-type: none">- Tỷ trọng màu trắng: Ước tính. 1.3 ~ 1.4- Điểm chớp cháy: Không bắt lửa

KCC PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Địa chỉ: Số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, T. Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 351 4678

Fax: (0251) 351 4684-85

Pha loãng	Dung môi: Nước sạch. (Tỷ lệ pha loãng: Tối đa 20%).
Hệ thống sơn đề nghị	<ul style="list-style-type: none">- Bột trét: 2 lớp Supro Putty- Sơn phủ: 1 lớp KORESEALER- Sơn bề mặt: 2 lớp KOREINTEX
Độ dày màu sơn yêu cầu	Độ dày mỗi lớp sơn khô đề nghị 30-40 micron, Sơn 2 lớp với độ dày màng sơn thích hợp
Thời gian khô	Khô bề mặt 10 phút ở 30°C
Thời gian chuyển tiếp	Tối đa 2 giờ ở 25°C.
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 30°C
Đóng gói	4L & 18L
Lưu ý	<ul style="list-style-type: none">- Bề mặt sơn sẽ bị nứt nếu thi công ở nhiệt độ dưới 5°C. Tránh pha loãng quá nhiều vì có thể làm khác màu, bề mặt bị xấu và tính năng sản phẩm không đảm bảo.- Bảo quản sơn ở điều kiện tốt trong thời gian vận chuyển và lưu trữ.- Khi sơn phủ lên bề mặt có lớp sơn cũ hoặc bề mặt đã xử lý bột trét phải kiểm tra độ bám dính trước khi thi công.- Phải sử dụng sơn lót trên bề mặt không phẳng như một lớp cơ sở để tránh sai lệch màu do bề mặt sơn phủ không đều.- Đậy kín khi không sử dụng. Bảo quản xa tầm tay trẻ em.- Tất cả các câu hỏi liên quan đến sản phẩm và thông tin an toàn, vui lòng truy cập trang chủ hoặc liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng

KCC PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Địa chỉ: Số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, T. Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 351 4678

Fax: (0251) 351 4684-85